# AY-XP12FR / AE-X12FR

- **Generator jonów Plasmacluster**
- **Filtr pochłaniający zapachy**
- **System przepływu powietrza Coanda**
- **Funkcja samooczyszczania wykorzystująca jony Plasmacluster**
- **Programowalny 24-godzinny włącznik i wyłącznik czasowy**
- **Urządzenie posiada ważny certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.**

Pojedynczy klimatyzator naścienny z inwertorem Delux. Może działać w trybach chłodzenia, osuszania i ogrzewania.

## Ogólne

- Wydajność chłodzenia (kW): **3,50**
- Wydajność chłodzenia min.-maks. (kW): **0.90-3.80**
- Wydajność ogrzewania (kW): **4,00**
- Wydajność ogrzewania min.-maks. (kW): **0.90-6.00**
- Zasilanie (V / Hz): **220-240 - 50**
- Natężenie prądu podczas chłodzenia (A): **5,00**
- Natężenie prądu podczas ogrzewania (A): **4,8**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **1090**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia min-maks (W): **210-1300**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania (W): **1030**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania min-maks (W): **180-1900**
- Norma EER Cool: **3,21**
- Wydajność cieplna (COP): **3,88**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie chłodzenia: **A**
- Roczne zużycie energii (kWh): **545**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie ogrzewania: **A**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) (tr. Hi/Lo) w dB(A): **40/29**
- Ciśnienie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB (A): **48**
- Natężenie szumów (jednostka wewnętrzna) (ust. Hi) w dB: **56**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB: **60**
- Wydajność wentylatora - jednostka wewnętrzna (tryby Hi, Cool) w $m^3$/min: **9,8**
- Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **790 x 278 x 198**
- Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **730 x 540 x 250**
- Waga netto jednostki wewnętrznej (kg): **10**
- Waga netto jednostki zewnętrznej (kg): **37**
- Średnica rurki gazowej (w calach): **1/4**
- Średnica rurki gazowej (w calach): **3/8**
- Czynnik chłodzący: **R-410A**
- Maksymalna długość rurki (m): **1-15**
- Maksymalna długość bez ładowania (m): **10**
- Maksymalna różnica wysokości (m): **7**

Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki, 33 Budynek A2, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05, www.sharp.pl